



大型監視カメラシステム

- 形式 TAA5051 Series

特徴

- 水平360°エンドレスに旋回可能
HD高感度カメラでありながら、水平360°エンドレスに旋回可能。サーボ制御により静音性に優れ、滑らかな動きを実現しました。
- 超高感度カメラやお天気カメラ、B4レンズやCマウントレンズが搭載できます。
※搭載カメラ・レンズについてはご相談ください。

製品仕様

項目	仕様情報		備考
外形・質量	外形	W492×D691×H501 mm	突起部を除く
	質量	60 kg 以下	カメラ・レンズを除く
電源	電源	AC100 V	
	消費電力	定常時500VA以下 / 最大出力時 2,000VA 以下	
機能・性能	動作範囲	パン:360°エンドレス	
		チルト:+20 ~ -70°	
	最高動作旋回速度	パン:0.05 ~ 90 °/s	プリセット動作速度も同一
		チルト:0.05 ~ 45 °/s	プリセット動作速度も同一
	静止精度	±0.05 °	Both axes
	防塵・防水性能	IP55 準拠	
	騒音	NC55 以下	
	ワイパー	あり	
ウォッシャー	オプション		
カメラ	カメラ: 2/3インチ3板など レンズ: Cマウント:60倍まで B4マウント:42倍まで	搭載カメラ・レンズについてはご相談ください	
環境条件	温度	-20 ~ +45 °C	
	耐風速	~ 40 m/s	動作
		~ 60 m/s	非破壊

製品のお見積・ご購入に関するお問い合わせ窓口

多摩川精機販売株式会社 TAMAGAWA TRADING CO., LTD.

- 北関東営業所 〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目11番1号 与野西口プラザ3F TEL(048)833-0733 FAX(048)833-0766
- 西関東営業所 〒252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1丁目9番15号 プロミティふちのペビル5F TEL(042)707-8026 FAX(042)707-8027
- 長野営業所 〒395-8520 長野県飯田市毛賀1020番地 TEL(0265)41-4105 FAX(0265)56-4108
- 中部営業所 〒444-0837 愛知県岡崎市柱1丁目2番1号 HAKビル2F-A TEL(0564)71-2550 FAX(0564)71-2551
- 名古屋営業所 〒486-0916 愛知県春日井市八光町5丁目10番地 TEL(0568)35-3533 FAX(0568)35-3534
- 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目6番24号 大阪浜美屋ビル401号 TEL(06)6307-5570 FAX(06)6307-3670
- 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3番3号 博多八百治ビル6F TEL(092)437-5566 FAX(092)437-5533
- International Marketing Sales Department
1-3-1 Haba-cho, Iida, Nagano Pref., 395-0063 Japan PHONE +81-265-56-5423 FAX +81-265-56-5427
- Webサイト(日本語) <https://www.tamagawa-seiki.co.jp/products/atlas/>

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みください。

製品の保証

製品の無償保証期間は出荷後一年とします。ただし、お客様の故意または過失による品質の低下を除きます。
なお、品質保持のための対応は保証期間経過後であっても、弊社は誠意をもっていたします。弊社製品は、製品毎に予測計算された平均故障間隔(MTBF)は極めて長いものではありませんが、予測される故障率は等(0)ではありませんので弊社製品の作動不良等で考えられる連鎖または波及の状況を考慮されて、事故回避のため多重の安全策を御社のシステムまたは(および)製品に組み込まれることを要望いたします。

製品の技術的なお問い合わせ窓口

多摩川精機株式会社 TAMAGAWA SEIKI CO., LTD.

- スペースロニクス研究所ATLAS技術課 TEL(0265)21-1896 FAX(0265)21-1881

'24.07

本カタログに記載された内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。